Swansensor pH/Redox AY

Datenblatt Nr. DdeA87X30200

Sensoren für die Abwassertechnik.

pH und Redoxpotential
Allzwecksensoren mit hervorragender Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen in stark verschmutzten Wasserproben. Speziell geeignet für die Abwassertechnik, mit vergiftungsgeschütztem Ag/AgCl-Referenzsystem und verstopfungsfreiem Ringspaltdiaphragma. Wartungsfrei mit hervorragender Standzeit durch festen Polymerelektrolyt mit zusätzlichem Salzvorrat. Mechanisch und chemisch inertes Kunststoffgehäuse (IP 68).

Temperaturbereich:	0–50 °C
Druck:	≤2 bar
Leitfähigkeit der Probe:	≥100 µS/cm
Diaphragma:	Ringspalt
Referenzsystem:	Ag/AgCl
Festkörper-Elektrolyt:	3.5 M KCl (AgCl-frei)
Anschluss:	Stecker PG 13.5
Material Gehäuse:	PETP

Lieferung mit Gummikappe.

Swansensor pH AY

Messbereich:	1–13 pH

Swansensor Redox AY
Elektrode mit Platinstift

Messbereich:	−400–1200 mV



Die SWAN Analytische Instrumente AG übernimmt während eines Jahres ab Kauf die Garantie für Mängelfreiheit der Sensoren.

Bestellnr.:	Swansensor pH AY	A–87.130.200
	Swansensor Redox AY	**A–87.430.200**
Kalibrierlösungen	Siehe www.swan.ch für Details und Bestellnummern.	