SWAN Analytische Instrumente AG
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 44 943 63 00
swan@swan.ch · www.swan.ch

Eintaucharmatur für Anwendungen in offenen Behältern und Gerinnen

Swanfit UNIDIP

Die UNIDIP Armatur kann für pH-, Redox-, Temperatur-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren verwendet werden.

Je nach Variante wird die Armatur für drei Sensoren mit einem Schaftdurchmesser von 12 mm (Swansensoren pH, Redox, Temperatur, Leitfähigkeit) oder für einen OXYSAFE - Sauerstoffsensor eingesetzt.

Alle Kabel werden wettergeschützt durch wasserdichte PG-Verschraubungen aus der Armatur herausgeführt.



Technische Daten:

Werkstoff:	Hart-PVC
Tauchrohrlänge:	1000 mm
Verlängerungsrohr:	500 und 1000 mm
Betriebsdruck:	drucklos
Schutzart:	IP 65
Umgebungstemperatur:	- 10 .... + 50 °C
Elektrodeneinsatz:	3 x PG 13,5 (12 mm) oder 1 x 32 mm (Sauerstoff)

Zubehör:

- Fixhalterung oder Pendelhalterung aus rostfreiem Stahl
- Kalibrierhalterung für Wandmontage aus rostfreiem Stahl
- Kalibriergefäss PVC
- Verlängerungsrohr 500 mm
- Verlängerungsrohr 1000 mm

Bestellschema	**Swanfit UNIDIP**	**A-83.151.2**		**0**
Elektrodeneinsatz:	3 x PG13,5 (2 Blindabdeckungen, 1 Sensoradapter)			1
	1 x 32 mm für Oxysafe Sauerstoffsensor			6